


EEG.3B.006.CLL前螺母插座 焊线

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                     |        |                        |
|--------|---------------------|--------|------------------------|
| 物料编号:  | C0332038061000      | 产品类型:  | 3B                     |
| 针孔类型:  | 母孔                  | 芯 数:   | 6芯                     |
| 产品结构:  | 焊线式                 | 产品配件:  | 带黑色护套                  |
| 插针直径:  | $\phi 1.6\text{mm}$ | 额定电流:  | 17A                    |
| 插针材质:  | 黄铜镀金                | 胶芯材质:  | PPS                    |
| 定位销:   | G键位 0°              | 锁紧方式:  | 推拉自锁                   |
| 工作温度:  | -45°C+125°C         | 接插次数:  | 5000次                  |
| 外壳材质:  | 黄铜镀铬                | 阻燃等级:  | UL94V-0                |
| 抗振动性能: | 0-2000Hz,15g        | 抗冲击性能: | 100g,6ms               |
| 相对湿度:  | 在60°C时最高达95%        | 抗腐蚀性能: | >144h                  |
| 防护等级:  | IP50                | 屏蔽性能:  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |